

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	PRODUCCIÓN KG/H.	DIMENSIONES LXALTXANCH(CM)	DIÁMETRO TAMBOR (CM)	PESO	TIPO INSTALACIÓN	CONSUMO (w)	POTENCIA MOTORES (HP)	AMPERAJE
RADICAL DRY POCKET	2-3 KG. SECO	90x30 x35	Ø20+60 L.	12 KG.	220	90 W	0,12HP	0,78 A
RADICAL DRY XS	1-1,5 KG. SECO	90 x50 x70	Ø35	25 KG.	220	180W	0,24HP	1,56A
RADICAL F2	4-6 KG. SECO-12-14 KG. VERDE	80 x40 x80	Ø15+80 L.	65 KG.	220	90W+750W	0,12HP+1HP	5,34 A
RADICAL F3	6-9 KG. SECO-19-21 KG. VERDE	90 x50 x90	Ø15+100 L.	85 KG.	220	90W+750W	0,12HP+1HP	5,34 A
RADICAL M1	4-7 KG. SECO-14-16 KG. VERDE	125x57 x95	Ø17+100 L.	50 KG.	220	930W	1HP+0,24HP	6,05 A
RADICAL M1XL	5-8 KG. SECO-16-18 KG. VERDE	145x 57 x 95	Ø17+100 L.	60 KG.	220	930W	1HP+0,24HP	6,05 A
RADICAL M2	9-13 KG. SECO-24-28 KG. VERDE	145x 57 x 95	Ø20+100 L.	80 KG.	220	930W	1HP+0,24HP	6,05 A
RADICAL DRY XL	40-50 KG. SECO	150x 150 x 150	Ø40+150 L.	90 KG.	220	750 W	1HP	4,56 A
RADICAL F4 GABRIELA	14-23 KG. SECO-40-50 KG. VERDE	100x60 x100	Ø25+100 L.	130 KG.	380	750W+1100W	1HP+1,47HP	11,18 A
RADICAL F4XL NAZARET	28-40 KG. SECO-80-100 KG. VERDE	200x60 x100	2xØ25+100 L.	250 KG.	380	2x750W+2x1100W	2HP+2,94HP	22,36 A
RADICAL DRY RUFINO XS	400-600 KG. SECO	300x 120 x 160	Ø50+300 L.	380 KG.	380	2X750W+2X250W	2HP+0,66HP	13,22A
RADICAL DRY RUFINO XL	800-1000 KG. SECO	390x 156 x 208	Ø65+390 L.	494 KG.	380	2X750W+2X250W	2HP+0,66HP	13,22A
RADICAL BUCKER X1	20-30 KG. VERDE	130x50 x50		65 KG.	220	250W	0,33HP	2,05 A
RADICAL BUCKER X3	60-90 KG. VERDE	130x50 x50		65 KG.	220	250W	0,33HP	2,05 A
RADICAL BUCKER X6	120-180 KG. VERDE	300x60 X120		150 KG.	220	2200W+370W	3HP+0,5HP	14,43A
TURBINA EXTRACTORA	4000m/h	540x650x510		20 KG.	220/380	2200W+370W	3HP+0,5HP	14,43A
CINTA TRANSPORTADORA		150x20x120		15KG.	220	370W	0,5HP	2,53A